



# MultiFLOW

## Pistola per Aria e Fluidi per professionisti

Luglio 2011



**Forza di soffiaggio potenziata**  
da 200 a 1200 l/min

**Flusso regolabile**  
Precisa regolazione del  
flusso necessario

**Getto regolabile**  
Regolazione dell'ampiezza  
del getto

**Funzione anti frusta**  
L'attacco/adattatore integrato  
scarica la pressione durante  
lo scollegamento

### Dati tecnici

Flusso aria.....	200-1200 l/min
Flusso acqua.....	5.25 l/min
Livello acustico aria.....	79-101 dBA
Pressione max di esercizio.....	16 bar (232 PSI)
Pressione min di scoppio.....	64 bar (928 PSI)

Materiale.....	POM, TFE, Alluminio
Materiale guarnizione.....	NBR (Nitrile)
Temperature di utilizzo (16 bar/232 PSI)	da -20°C a +60°C
Temperature di utilizzo (10 bar/232 PSI)	da -20°C a +80°C
Tipo di fluido.....	Aria compressa e fluidi non infiammabili a base acqua

### Applicazioni:

Ideale per pulizia, raffreddamento e asciugatura.




Rimozione/pulizia trucioli e polvere



Raffreddamento durante saldatura



Pulizia in fabbrica di cioccolato



Pulizia con fluido da taglio



Asciugatura strumenti chirurgici



Utilizzo in giardinaggio





# MultiFLOW








## Pistola per Aria e Fluidi per professionisti

Luglio 2011

### Gamma prodotti:

	Confezione	Articolo	Connessione	Min. ordinabile	No. scatole	Prezzo
	Single pack	11 210 0400	Att. Maschio S.320	Scat. da 5 single pack		
	Single pack	11 210 0450	Connessione 1/4" Fem.	Scat. da 5 single pack		
	Display 8 pz	11 210 9981	Connessione 1/4" Fem.	Scat. 8 da pz		
	Display 8 pz	11 210 9980	Att. Maschio S.320	Scat. da 8 pz		

### Accessori:

	Descrizione	Articolo	Funzione	No. pezzi	Prezzo
	Ugello silenziatore	11 210 9965	Riduzione rumorosità (*)		
	Ugello con puntale di gomma	11 208 9964	Per una maggiore concentrazione del getto dell'aria		
	Att. Mas. 1/4" BSPT fil. mas.	10 320 5152	Per utilizzo con aria compressa		
	Att. Mas. 1/4" BSPT fil. mas.	10 321 5152	Per utilizzo con fluidi		
	Tubo di prolungamento dritto L = 300 mm	11 208 0219	Accesso aree difficili da raggiungere		
	Tubo di prolungamento flessibile L = 400 mm	11 208 0222	Accesso aree difficili da raggiungere		
	Tubo prolungamento in alluminio diam. 10 - L = 600 mm	11 210 99600	Accesso aree difficili da raggiungere		

(\*) Conforme agli standard di sicurezza OSHA

Inviare ordine al seguente Distributore :

**BD** **BANCALÀ DISTRIBUZIONE s.r.l.**  
**TECNOLOGIE PNEUMATICHE**