



La 2130XP offre tutte le caratteristiche che ci si aspetta dalla Ingersoll Rand incluso il potente meccanismo a doppio martello e l'ergonomia e la leggerezza della carcassa in composito.

- ◆ 816 Nm di coppia massima in svitatura.
- ◆ Grilletto di controllo velocità ultra sensibile.
- ◆ Interruttore ergonomico avvita / svita.
- ◆ Regolatore di potenza a tre posizioni.
- ◆ Cassa martello leggera in alluminio.

Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

Modello	2130XP
Codice articolo	80136112
Attacco quadro	1/2"
PRESTAZIONI	
Coppia di lavoro	34 - 474 Nm
Coppia massima	816 Nm
Capacità bullone	M14
Massima velocità libera	9 500 giri/min
Colpi al minuto	1 200
SISTEMA D'ARIA	
Attacco filettato (NPTF)	1/4"
Diametro minimo interno tubo alimentazione	10 mm
Consumo aria medio	125 l/min
Consumo aria a pieno carico	623 l/min
RUMORE & VIBRAZIONI	
Pressione / potenza sonora (impatto)	94.3 / 105.3 dB(A)
Pressione / potenza sonora (velocità libera)	90.8 / 101.8 dB(A)
Livello di vibrazione (ISO8662)	4.6 m/s²
PESI & DIMENSIONI	
Peso dell'utensile	1.90 kg
Lunghezza dell'utensile	184 mm
Peso imballo	2.30 kg
Dimensione imballaggio (L x P x A)	240 x 215 x 83 mm
Codice UPC / EAN	6 63023 01804 1

