

**Nuovo**



La 2125QTiMAX ha la miglior performance della sua classe per un utensile di 155 mm e 1.14 kg. Le dimensioni mini dell'utensile lo rendono più agibile e meno faticoso da usare per il meccanico.

### MAX Potenza

**450 Nm** di coppia massima in svitamento - il miglior avvitatore della sua classe.

### Controllo MAX

Grilletto piuma ultra sensibile. Ancora più livelli di potenza in avvitatura. Potenza massima in reversibilità. Leva di controllo di reversibilità brevettata.

### MAX Affidabilità

**Garanzia limitata di 2 anni** con la registrazione dell'utensile.

### Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

Modello	<b>2125QTiMAX</b>
Codice articolo	<b>45587524</b>
Attacco quadro	<b>1/2"</b>
Disponibile con attacco quadro da 3/8":	<b>2115QTiMAX</b>

#### PRESTAZIONI

Coppia di lavoro (in avvitatura)	<b>34 - 340 Nm</b>
Coppia massima (in avvitatura)	<b>375 Nm</b>
Coppia di lavoro (in svitatura)	<b>410 Nm</b>
Coppia massima (in svitatura)	<b>450 Nm</b>
Capacità bullone	<b>M14</b>
Massima velocità libera	<b>15 000 giri/min</b>
Colpi al minuto	<b>1 500</b>

#### SISTEMA D'ARIA

Attacco filettato (NPTF)	<b>1/4"</b>
Diametro minimo interno tubo alimentazione	<b>10 mm</b>
Consumo aria medio	<b>113 l/min</b>
Consumo aria a pieno carico	<b>481 l/min</b>

#### RUMORE & VIBRAZIONI

Pressione / potenza sonora (impatto)	<b>93.2 / 104.2 dB(A)</b>
Pressione / potenza sonora (velocità libera)	<b>89.7 / 100.7 dB(A)</b>
Livello di vibrazione (ISO8662)	<b>3.1 m/s<sup>2</sup></b>

#### PESI & DIMENSIONI

Peso dell'utensile	<b>1.14 kg</b>
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)	<b>155 x 56 x 171 mm</b>
Peso imballo	<b>1.50 kg</b>
Dimensione imballaggio (L x P x A)	<b>238 x 213 x 79 mm</b>
Codice UPC / EAN	<b>6 63023 04314 2</b>
Origine	<b>USA</b>

