



Il modello 2161XP combina un motore ad alta resa a 6 palette con un disegno ergonomico dell'impugnatura e della carcassa per offrire un'incomparabile potenza e durabilità.

- ◆ 1 695 Nm di coppia massima.
- ◆ Solo 5.35 kg
- ◆ Grilletto altamente professionale e regolatore di potenza a tre posizioni e controllo reversibilità.
- ◆ L'originale meccanismo a doppio martello TwinHammer Plus utilizza materiali avanzati.
- ◆ Sfiato nell'impugnatura preparata per tubo di scarico aria.

Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)

Modello	2161XP
Codice articolo	01372085
Attacco quadro	3/4"
Disponibile con albero prolungato da 152 mm:	2161XP-6
Disponibile con attacco quadro da 1":	2171XP

PRESTAZIONI

Coppia di lavoro	407 - 1 356 Nm
Coppia massima	1 695 Nm
Capacità bullone	M25
Massima velocità libera	6 000 giri/min
Colpi al minuto	1 025

SISTEMA D'ARIA

Attacco filettato (NPTF)	3/8"
Diametro minimo interno tubo alimentazione	13 mm
Consumo aria medio	280 l/min
Consumo aria a pieno carico	1 288 l/min

RUMORE & VIBRAZIONI

Pressione / potenza sonora	94.7 / 105.7 dB(A)
Livello di vibrazione (ISO8662)	6.5 m/s²

PESI & DIMENSIONI

Peso dell'utensile	5.35 kg
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)	216 x 95 x 240 mm
Peso imballo	6.11 kg
Dimensione imballaggio (L x P x A)	310 x 295 x 115 mm
Codice UPC / EAN	6 63023 01061 8
Origine	USA

