

3 PZ. MIX Ingersoll-Rand

SMERIGLIATRICI



301B-M

- 0.19 kW
- 28.000 giri/min
- Solo 0,33 kg e 125 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm



307B-M

- 0.19 kW
- 21.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 128 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm



302B-M

- 0.25 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,58 kg e 175 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm



308B-M

- 0.25 kW
- 25.000 giri/min
- Solo 0,46 kg e 172 mm
- Contiene: Pinze da 6 mm

OPZIONALE: cod.301-700 COLLET 1/4"

- 0.30 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Carcassa in composito
- Contiene: Pinze da 6 mm



5102MAX-M



5108MAX-M

- 0.30 kW
- 25.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Carcassa in composito
- Contiene: Pinze da 6 mm

LEVIGATRICI – SEGNETTO – TRAPANI

- 0.22 kW
- 12.000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Carcassa in composito
- Bilanciatore automatico
- Regolatore di potenza



5151-6-HL



5152-6-HL

- 0.22 kW
- 12.000 giri/min
- Solo 0,86 kg
- Carcassa in composito
- Bilanciatore automatico
- Regolatore di potenza

- Corsa: 10 mm
- 9.500 corse al minuto
- Solo 0,54 kg
- Leva a velocità variabile
- Scarico regolabile a 360°
- Contiene: lame (6 pezzi)



529

7802AKC

Mandrino senza chiave



- Mandrino da 10 mm (3/8")
- 0.37 kW (0.50 HP)
- 2.000 giri/min

7802RAKC

Mandrino senza chiave, reversibile

3 PZ. MIX Ingersoll-Rand

IMPACT TOOL 1/2"



231GXP
1/2"

- 610 Nm
- Meccanismo a doppio martello
- Involucro del martello in acciaio
- Regolatore di potenza a 5 posizioni



2130XP
1/2"

- Coppia inversa massima di 816 Nm
- La carcassa in composito ergonomica è leggera, protegge dall'aria fredda e offre all'operatore elevati livelli di comfort
- Dispositivo di comando variabile a corsa intera
- Gestione della potenza con posizioni multiple e controllo di reversibilità a scorrimento



36QMAX
1/2"

- Coppia inversa massima di 640 Nm e coppia di spicco di 815 Nm con un peso di soli 1,09 kg
- Pulsanti di controllo del movimento avanti/indietro con una sola mano
- 117 mm di lunghezza
- Meccanismo a doppio martello per ridurre al minimo le vibrazioni
- Utensile silenziato



2125QTiMAX
1/2"

- Coppia inversa massima di 450 Nm
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Meccanismo a doppio martello
- Cassa martello in titanio e carcassa in composito
- Interruttore avanti e indietro azionabile con una sola mano
- Due anni di garanzia



NEW

2136QXPA
1/2"

- Coppia inversa massima di 1.500 Nm
- Tecnologia silenziosa
- Solo 1.80 kg
- Regolatore di potenza a 4 posizioni e controllo di reversibilità con una mano sola



2235QTiMAX
1/2"

- MASSIMA POTENZA grazie a una coppia inversa massima di 1.220 Nm e a una coppia di spicco di 1.760 Nm
- MASSIMA DURATA grazie all'involucro del martello in titanio, alla piastra antiusura in acciaio e alla carcassa in composito
- MASSIMA AFFIDABILITÀ grazie alla garanzia di due anni

1077XPA
1/2"

- 73 Nm e 160 giri/min
- Leva a velocità variabile
- Scarico regolabile a 360°





3 PZ. MIX Ingersoll-Rand

IMPACT TOOL 3/4"

2700 Nm di coppia di spicco e 1970Nm di coppia MAX in svitatura in un utensile che misura solo 215 mm in lunghezza e che pesa soltanto 3,5 kg



4 configurazioni

3/4" ad albero corto, 3" & 6" prolungato
1" ad albero corto



2146Q1MAX
3/4" CORTO

IMPACT TOOL 1"



295A
1" CORTO



295A-6
1" LUNGO

Rif.	CCN	poll.	Nm	Nm	giri/min.	colpi/min.	kg	mm
295A	80159015	1" □	2.400	1.220	5.000	700	9,98	290
295A-6	16578734	1" □	2.400	1.220	5.000	700	11,40	449



285B
1" CORTO



285B-6
1" LUNGO

Rif.	CCN	poll.	Nm	Nm	giri/min.	colpi/min.	kg	mm
285B-6	80157233	1" □	2.400	1.220	5.000	700	12,60	519
285B	80157209	1" □	2.400	1.220	5.000	700	11,20	360



AP 12 E LUCIDATRICE

- Potente motore da 1200 W
- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri a vuoto
- Cavo 6 m



AP 14-2 200 E LUCIDATRICE

- Coppia conica estremamente performante
- Comoda impugnatura frontale
- Selettore 7 velocità
- Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
- Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
- Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
- 7 velocità
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
- Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Platorello flessibile con velcro
- Cavo PUR da 6 m

- 2 velocità
- Velocità variabile per una maggiore precisione
- La più compatta sul mercato per applicazioni di dettaglio
- 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
- Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
- Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
- Grande autonomia con una singola carica
- Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Tasto blocco albero per un cambio rapido degli accessori
- 2 posizioni per l'impugnatura addizionale
- Controllo individuale delle celle per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™
- Fornito con spugna dura, spugna morbida, cuffia d'agnello, platorello 50 mm e 75 mm e impugnatura laterale



M12 BPS-421X LUCIDATRICE

M18 FAP180-502X LUCIDATRICE ROTATIVA



- Possibilità di regolare la velocità da 360 a 2200 giri/min
- Griglia di protezione dalla polvere rimovibile
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale
- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
- La prima lucidatrice a batteria al mondo con 8 velocità selezionabili (da 360 a 2200 giri/min)
- Autonomia di lucidatura di un'intera macchina con una carica*
- Avviamento morbido e velocità costante
- Diametro massimo degli accessori di lucidatura di 180mm
- Griglia di protezione della polvere rimovibile per prevenire l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
- Impugnatura in gomma confortevole, anche per utilizzi verticali
- Possibilità di bloccare l'interruttore per lavori prolungati
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale per un maggiore controllo
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO), in caso di sgancio batteria
- * durata calcolata su applicazioni non gravose
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

M18 FROP15-502X LUCIDATRICE ROTORBITALE



- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5.100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Alloggiamento batteria ruotato di 90°
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore
- Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale
- La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate
- L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale
- Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile
- Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti



AG 800-115 E
SMERIGLIATRICE



- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria

C18 PCG/310C-201B
PISTOLA CARTUCCE 310ML

C18 PCG/600T-201B
PISTOLA TUBO TRASP. 600ML

C18 PCG/400T-201B
PISTOLA TUBO TRASP. 400ML

C18 PCG/600A-201B
PISTOLA TUBO ALLUM. 600ML



M18 ONEFHIWF12-502X
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"



M18 ONEFHIWF34-502X
AVVITATORE A IMPULSI 3/4"

- Personalizzazione completa dell'utensile tramite applicazione ONE-KEY™
- Possibilità di salvare differenti impostazioni, in modo da riutilizzarle nel caso in cui si debba eseguire un lavoro in modo ripetitivo
- Possibilità di utilizzare la funzionalità Inventario per creare un archivio di tutto il proprio parco utensili
- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in d
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche d
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offre
- Attacco 3/4" quadro con anello di frizione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)

AVVOLGITUBO CEJN



19 911 2022
8 x 12 mm L.10m

19 911 2120
8 x 12 mm L.17m

19 911 2130
9,5x13,5 mm L. 14m

TUBO ARIA COMPRESSA




199581225
PU RETINATO CEJN 8 x 12 (mt. 100)

BD SHARK
PU RETINATO 8 x 12 (mt. 100)

BD EOLO
PU RETINATO 9.5 x 13.5 (mt. 100)

SPIRALI



19 958 9457 Spirale 5x8 L. 4 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9459 Spirale 5x8 L. 10 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9461 Spirale 6,5x10 L. 4 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9462 Spirale 6,5x10 L. 6 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9463 Spirale 6,5x10 L. 10 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9465 Spirale 8x12 L. 4 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9466 Spirale 8x12 L. 6 mt. R 1/4" M girevole

19 958 9467 Spirale 8x12 L. 10 mt. R 1/4" M girevole

PAINT BOX 320
KIT con raccordi serie 320

PAINT BOX 315
KIT con raccordi serie 315



AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA **RED** PASSION



199112129
TUBO ROSSO 8x12 mm L. 17m

199112029
TUBO ROSSO 8x12 mm L. 10m

TUBO ANTISTATICO CEJN

TUBO ANTISTATICO PER CABINE DI VERNICIATURA MATASSE E KIT PRETAGLIATI



ANTISTATICO
ALTA FLESSIBILITA'

TEMPERATURE DI LAVORO:
-30 A 100°C (PICCO A 120°C)

IDEALE PER IMPIEGO
IN FORNO DI VERNICIATURA

ARTICOLO	mm	DESCRIZIONE
19 900 9920	8x14,7	MATASSA 40 MT
19 900 9924	8x14,7	KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT
19 900 9925	8x14,7	KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT
19 900 9928	8x14,7	KIT 13 MT RAC. SERIE 315 e-Safe
19 900 9929	8x14,7	KIT 13 MT RACC. SERIE 320 e-Safe
19 900 9930	8x14,7	KIT 10 MT RACC. SERIE 315 e-Safe
19 900 9931	8x14,7	KIT 10 MT RACC. SERIE 320 e-Safe
19 900 9918	10x18	MATASSA 40 MT
19 900 9926	10x18	KIT 10 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT
19 900 9927	10x18	KIT 13 MT RACC. x 2 LATI ¼" BSPT
19 900 9921	12x20	MATASSA 40 MT

RB15800
PISTOLA TERMICA
SKIL + Accessori

10+1

- Pistola termica SKIL 8003
- Valigetta compatta in plastica
- 1 bocchetta per vetro
- 1 bocchetta piatta
- 1 bocchetta di riduzione
- 1 bocchetta riflettente
- Manuale di istruzioni



RB15830
PISTOLA TERMICA
SKIL (solo utensile)

10+1

Potenza assorbita:	2000 Watt
Range di temperatura:	70 °C / 450 600
Circolazione aria:	350/550 l/min
Lunghezza del cavo:	2.75 m
Peso:	0.5 kg
Tensione/frequenza (caricatore):	220-240 V / 50-60 Hz

RB15840
PISTOLA TERMICA LCD
SKIL + Accessori

NOVITÀ



RB15290
CESOIE A BATTERIA
SKIL (Multi Cutter)

- Multi Cutter SKIL 2900
- 1 batteria NiMH 4,8 V
- Caricatore 3 ore
- 1 testina di taglio per materiali flessibili
- Manuale di istruzioni



RB397158
TESTINE DA TAGLIO (Set 3 pz.)



BDTA70198
Tamponcione 70x198mm multisuperficie



SW0115215F1
PLATORELLO WINNER d.150mm, 15 fori

10+1



SW32FU250F1
PLATORELLO FUSION d.150mm, 97 fori

10+1

