

Lucidatrice eccentrica

Un utensile estremamente versatile, ideale per molteplici applicazioni su ogni superficie di lavoro. In particolare è ideale per il trattamento della verniciatura di tutti i tipi di veicoli, la riparazione di mobili, la lavorazione del metallo e della pietra tramite l'utilizzo della spugna in schiuma con diversi gradi di durezza e platorelli realizzati in lana naturale o artificiale. Grazie al movimento oscillatorio, è particolarmente adatta ed efficace per rimuovere i cosiddetti ologrammi dalle carrozzerie delle automobili e per la finitura e pittura delle superfici.



Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Display lcd con indicatore della velocità
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema attacco velcro
- Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo orbitale
- Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento della superficie trattata

XPA21-150CED

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	950 W
Giri a vuoto	1000-2400/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-4800/min.
Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	21 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	0 33 905 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (150 mm)
- Chiave di servizio

HD PROFESSIONAL


Lucidatrice eccentrica



Caratteristiche

- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Grip impugnatura compatto e maneggevole
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema di attacco velcro
- Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo orbitale
- Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento della superficie trattata

XPA15-150CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	900 W
Giri a vuoto	1000-2100/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-4200/min.
Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	15 mm
Peso	2,6 kg
Codice articolo	0 33 904 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (150 mm)
- Chiave di servizio

PROFESSIONAL


Lucidatrice eccentrica



Caratteristiche


- Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
- Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
- Grip impugnatura compatto e maneggevole
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Sistema di attacco velcro

XPA9-125CE

Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	650 W
Giri a vuoto	1000-3200/min.
Numero delle corse a vuoto	2000-6400/min.
Ø platorello di supporto	125 mm
Corsa	9 mm
Peso	2 kg
Codice articolo	0 33 903 01

Dotazione

- Impugnatura ausiliaria
- Impugnatura circolare
- Un platorello (125 mm)
- Chiave di servizio



Termosoffiatore



HD PROFESSIONAL



HAG3LCD	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2000 W
Flusso d'aria	I/II - 250-500 l/min.
Temperatura	I/II - 60°/60-650°C
Regolazione temperatura	10°C
Peso	0,95 kg
Codice articolo	0 90 707 01



- Valigetta in plastica soffiata
- Set beccucci
- Raschietto per vernice

Termosoffiatore



PROFESSIONAL



HAG3	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	2000 W
Flusso d'aria	I/II - 250/500 l/min.
Temperatura	I/II - 50-450°/60-600°C
Regolazione temperatura	I/II - 50/60°C
Peso	0,95 kg
Codice articolo	0 90 706 01



- Set beccucci
- Raschietto per vernice

Termosoffiatore



HAG1	
Tensione	220-240 V
Potenza assorbita	1800 W
Flusso d'aria	I/II - 240/450 l/min.
Temperatura	I/II - 300°/500°
Peso	0,85 kg
Codice articolo	0 90 708 01



- Beccuccio piatto
- Adattatore per beccuccio