

A4933464616

M12 FIWF12-422X |

AVVITATORE AD IMPULSI M12 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO



	M12 FIWF12-422X
Capacità batteria (Ah)	1x 2.0/1x 4.0
Coppia di serraggio max (Nm)	339
Coppia in svitatura max (Nm)	339
Coppia max (Nm)	339
Diametro max bullone	M16
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2100/3200
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1
Tempo di ricarica batteria	80 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	1200/1800/2700/2700
Voltaggio (V)	12

SOLO UTENSILE
A4933464615
M12 FIWF12-0



A4933447133

M12 BIW12-202C | AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO



	M12 BIW12-202C
Capacità batteria (Ah)	2.0
Coppia max (Nm)	138
Fornibile in	Valigetta
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3400
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	109
Livello di pressione sonora (dB(A))	98
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.0
Tempo di ricarica batteria	40 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2550
Vibrazioni avvitatura (m/s²)	11.2
Voltaggio (V)	12

A4933459823

M12 FID-202X |

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ ATTACCO ¼" ESAGONALE



	M12 FID-202X
Capacità batteria (Ah)	2.0
Coppia max (Nm)	147
Diametro max bullone	M14
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1
Tempo di ricarica batteria	40 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Voltaggio (V)	12

SOLO UTENSILE

A4933459822

M12 FID-0

