

A4933451550

**M18 FAP180-502X | LUCIDATRICE M18 FUEL™**



	M18 FAP180-502X
Blocco riavvio accidentale	Si
Capacità batteria (Ah)	5.0
Diametro disco (mm)	180
Equipaggiamento standard	Platello, spugna dura, spugna morbida, cuffia lana d'agnello, impugnatura frontale, impugnatura laterale AVS, griglia di protezione
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Funzione Softstart	Si
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.2
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	360 - 2200
Velocità variabile	Si
Voltaggio (V)	18

**SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD**  
**A4933451552**  
**M18 FAP180-0X**



A4933447799

**M12 BPS-421X | LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™**



	M12 BPS-421X
Capacità batteria (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Diametro disco (mm)	76
Equipaggiamento standard	Fornito con 1 batteria 12V da 2.0 Ah, 1 batteria 12V da 4.0 Ah, caricabatteria, spugna dura, spugna morbida, cuffia d'agnello, platello 50 mm e 75 mm e valigetta
Filettatura albero	M9 x 0.75
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Incertezza vibrazioni in lucidatura (m/s <sup>2</sup> )	1.83
Livello di potenza sonora (dB(A))	79.2
Livello di pressione sonora (dB(A))	68.24
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	1.0
Tempo di ricarica batteria	40 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità 1 (giri/min)	0 - 2800
Velocità 2 (giri/min)	0 - 8300
Velocità a vuoto (giri/min)	2500 / 7500
Vibrazioni in levigatura (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Vibrazioni in lucidatura (m/s <sup>2</sup> )	2.95
Voltaggio (V)	12

**SOLO UTENSILE**  
**A4933447791**  
**M12 BPS-0**

