

A4933448864
**M18 CAG125XPD-502X |
SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 125 MM DMS**

SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD
A4933451441
M18 CAG125XPD-0X


M18 CAG125XPD-502X	
Blocco riavvio accidentale	Si
Capacità batteria (Ah)	5.0
Diametro disco (mm)	125
Equipaggiamento standard	Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Incidenza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incidenza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incidenza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Incidenza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Interruttore	Interruttore a paletta
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.2
Livello di pressione sonora (dB(A))	83.2
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Profondità di taglio max (mm)	33
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.4
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	3.4
Voltaggio (V)	18

A4933448861
M18 CAG115X-502X | SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM

SOLO UTENSILE + VALIGETTA HD
A4933451438
A4933451440
M18 CAG115X-0X


Blocco riavvio accidentale	Si
Capacità batteria (Ah)	5.0
Diametro disco (mm)	115
Equipaggiamento standard	Caricabatterie, batterie 2 x 5.0 Ah Redlithium-Ion, calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Incidenza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incidenza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incidenza vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Incidenza vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	1.5
Interruttore	Interruttore a slitta
Livello di potenza sonora (dB(A))	94.7
Livello di pressione sonora (dB(A))	83.7
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Profondità di taglio max (mm)	28
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Vibrazioni in levigatura (m/s²)	1.5
Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	3.3
Voltaggio (V)	18